

## LINE MODULE

棚下照明に最適な薄型サイズ（d28mm×h8mm）のラインライト。  
AC100Vラインコンセントに対応。スライド機構のブラケットフックを採用し、  
可動棚にも取付可能。発光色は4種類（電球色・温白色・白色・昼白色）から、  
長さは6種類から選べます。



3年保証

ラインモジュール

## LLE-A(N)700 シリーズ

## 「ラインコンセント対応」

AC100Vラインコンセントプラグを備えた棚下専用照明器具です。

## 「棚下照明」

棚下に違和感なく取付が出来る薄型形状、  
固定棚もちろん、可動棚にも対応できる様、  
スライド機構のブラケットフックを採用しました。

## 「6種類の器具長・4種類の発光色」

器具長は310・585・860・1,135・1,410・1,685の6種類より選べます。  
発光色は、電球色・温白色・白色・昼白色の4種類より選べます。

LLE - A7 86 H

1

2

3

1 シリーズ: LLE-A(N)700

2 ユニット長: 31/310  
58/585  
86/860  
113/1135  
141/1410  
168/1685

3 発光色: L/電球色  
W/温白色  
H/白色  
N/昼白色



d28mm × h8mm

15.6W / 860mm

810Lm / 860mm



電球色 3000K  
温白色 N 3500K  
白色 4000K  
昼白色 5000K  
昼光色 -

AC100V  
ラインコンセント用プラグ付

## 製品仕様

PSE適合

LLE-A700/AN700シリーズ・AC100V入力（ラインコンセント専用）タイプ						
品番	LLE-A(N)731	LLE-A(N)758	LLE-A(N)786	LLE-A(N)7113	LLE-A(N)7141	LLE-A(N)7168
ユニット長さ (mm)	310	585	860	1,135	1,410	1,685
消費電力 (W)	5.2	10.4	15.6	20.8	26.0	31.2
全光束 (Lm)	270	540	810	1,080	1,350	1,620
色温度	電球色 (L) / 温白色 (W) / 白色 (H) / 昼白色 (N)					
演色性	Ra85					
1/2照度角 (°)	70					
使用温度 (°C)	-10 ~ 40 (氷結・結露なし)					