

Line Light

3年保証

LINE MODULE

ラインモジュール

LLE-100-P07 シリーズ

LLE-100-P10 シリーズ

LLE-100-P16 シリーズ

LLE-100-P25 シリーズ



発光色は5種類（電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色）から、
長さは標準6サイズ（別注対応も可能）から選べます。また、設計照度に応じて、
4種類のLEDピッチ（7mm・10mm・16.7mm・25mm）から選択可能です。

「面発光光源・間接照明」

懐の広い空間にも設置でき、光壁・光床・光天井などの
内照式照明の光源・間接照明として最適です。

「バリエーションが豊富」

サイズ・発光色・明るさ（LEDピッチ）のバリエーションが
豊富で、様々な設計要件に対応できます。

LLE - 1 91 H - P10
1 2 3 4

- 1 シリーズ： LLE-100
- 2 ユニット長：31/310
61/610
91/910
121/1210
151/1510
181/1810
- 3 発光色： L/電球色
W/温白色
H/白色
N/昼白色
D/昼光色
- 4 LEDピッチ：7
10/10
16/16.7
25/25

d17mm × h4.4mm

6.8W / 910mm *

450Lm / 910mm *

配光角 135°
71°

電球色 2800K
温白色 3400K
白 色 4100K
昼白色 5300K
昼光色 6000K

DC24V

* LEDピッチ10mm

製品仕様

LLE-100-P07/P10/P16/P25シリーズ・LEDピッチ7/10/16.7/25mm・DC24V入力（電源別置）						
品番	LLE-131-P07/10/16/25	LLE-161-P07/10/16/25	LLE-191-P07/10/16/25	LLE-1121-P07/10/16/25	LLE-1151-P07/10/16/25	LLE-1181-P07/10/16/25
ユニット長さ（mm）	310	610	910	1,210	1,510	1,810
2次側消費電力（W）	2.9/2.0/1.2/0.8	5.8/4.1/2.4/1.6	8.7/6.1/3.7/2.4	11.7/8.2/4.9/3.3	14.6/10.2/6.1/4.1	17.5/12.2/7.3/4.9
1次側消費電力（W）	3.3/2.3/1.4/0.9	5.5/4.6/2.7/1.8	9.7/6.8/4.2/2.7	13.0/9.2/5.5/3.7	16.3/11.4/6.8/4.6	19.5/13.6/8.2/5.5
全光束（Lm）	210/150/90/60	420/300/180/120	630/450/270/180	840/600/360/240	1,050/750/450/300	1,260/900/540/360
色温度	電球色（L）／温白色（W）／白色（H）／昼白色（N）／昼光色（D）					
1/2照度角（°）	71					
使用温度（℃）	-10～40（氷結・結露なし）					
オプション	入力ハーネス：LOH-100 専用電源：LPS-500シリーズ 調光器					

対応可能ユニット長

LEDピッチ（mm）	ユニット長さ（mm）
7	310 / 353 / 396 / 439 / 482 / 525 / 568 / 610 / 653 / 696 / 739 / 782 / 825 / 868 / 910 / 953 / 996 / 1,039 / 1,082 / 1,125 / 1,168 / 1,210 / 1,253 / 1,296 / 1,339 / 1,382 / 1,425 / 1,468 / 1,510 / 1,553 / 1,596 / 1,639 / 1,682 / 1,725 / 1,768 / 1,810
10	70 / 130 / 190 / 250 / 310 / 370 / 430 / 490 / 550 / 610 / 670 / 730 / 790 / 850 / 910 / 970 / 1,030 / 1,090 / 1,150 / 1,210 / 1,270 / 1,330 / 1,390 / 1,450 / 1,510 / 1,570 / 1,630 / 1,690 / 1,750 / 1,810
16.7	110 / 210 / 310 / 410 / 510 / 610 / 710 / 810 / 910 / 1,010 / 1,110 / 1,210 / 1,310 / 1,410 / 1,510 / 1,610 / 1,710 / 1,810
25	160 / 310 / 460 / 610 / 760 / 910 / 1,060 / 1,210 / 1,360 / 1,510 / 1,660 / 1,810