

Line Light

3年保証

PSE 適合

LINE MODULE

ラインモジュール

LLE-A(N)700 シリーズ

棚下照明に最適な薄型サイズ（d28mm×h8mm）のラインライト。

AC100Vラインコンセントに対応。

スライド機構のブラケットフックを採用し、可動棚にも取付可能。

発光色は4種類（電球色・温白色・白色・昼白色）から、

長さは6種類から選べます。



「ラインコンセント対応」

AC100Vラインコンセントプラグを備えた棚下専用照明器具です。

「棚下照明」

棚下に違和感なく取付が出来る薄型形状、
固定棚もちろん、可動棚にも対応できる様、
スライド機構のブラケットフックを採用しました。

「6種類の器具長・4種類の発光色」

器具長は310・585・860・1,135・1,410・1,685の6種類より選べます。

発光色は、電球色・温白色・白色・昼白色の4種類より選べます。


LLE - A7 86 H

1 2 3

1 シリーズ： LLE-A700
LLE-AN700/温白色のみ

2 ユニット長： 31/310
58/585
86/860
113/1135
141/1410
168/1685


3 発光色： L/電球色
W/温白色
H/白色
N/昼白色



d28mm × h8mm

15.6W / 860mm

810Lm / 860mm



電球色 ■ 3000K
温白色 ■ N 3500K
白色 ■ 4000K
昼白色 ■ 5000K
昼光色 ■ -

AC100V
ラインコンセント用プラグ付

製品仕様

LLE-A700/AN700シリーズ・AC100V入力（ラインコンセント専用）タイプ						
品番	LLE-A(N)731	LLE-A(N)758	LLE-A(N)786	LLE-A(N)7113	LLE-A(N)7141	LLE-A(N)7168
ユニット長さ（mm）	310	585	860	1,135	1,410	1,685
消費電力（W）	5.2	10.4	15.6	20.8	26.0	31.2
全光束（Lm）	270	540	810	1,080	1,350	1,620
色温度	電球色（L） / 温白色（W） / 白色（H） / 昼白色（N）					
演色性	Ra85					
1/2照度角（°）	70					
使用温度（℃）	-10～40（氷結・結露なし）					