

Line Light

3年保証

LINE MODULE

ラインモジュール

LLE-P600-12 シリーズ

棚下照明・内照式照明・間接照明に最適な薄型サイズのラインライト。
発光色は4種類（電球色・温白色・白色・昼白色）から、長さは標準6サイズ
に加え、75mm毎のカスタム対応が可能です。



「棚下照明・面発光光源・間接照明」

棚下に違和感なく取付が出来る薄型形状、
懐のないスペースにも設置でき、
光壁・光床・光天井などの内照式照明の
光源・間接照明としても最適です。

「カスタム可能な器具長・4種類の発光色」

器具長は、標準6サイズに加え、～1,815mmまで、
75mmピッチでカスタム製作できます。
発光色は、電球色・温白色・白色・昼白色の4種類より選べます。

「連結対応可」*オプション対応

中継側端子付きタイプ（-* / C）をご指定ください。


LLE -P6 91 H -12 -C / C

1 2 3 4 5 6

1 シリーズ： LLE-P600

2 ユニット長： 31/315
61/615
91/915
121/1215
151/1515
181/18153 発光色： L/電球色
W/温白色
H/白色
N/昼白色

4 LEDピッチ： 12/12.5mm


5 給電側端子： C/コネクター
P/DCプラグ6 中継側端子： */無し
C/コネクター

d21.3mm × h6.5mm

14.5W / 915mm

1,152Lm / 915mm

¥11,000 / 910mm*



電球色	3000K
温白色	3500K
白色	4000K
昼白色	5000K
発光色	-

DC24V

*（特別・電源別途）

製品仕様

LLE-P600シリーズ・LEDピッチ12.5mm・DC24V入力（電源別置）						
品番	LLE-P631-12	LLE-P661-12	LLE-P691-12	LLE-P6121-12	LLE-P6151-12	LLE-P6181-12
ユニット長さ（mm）	315	615	915	1,215	1,515	1,815
2次側消費電力（W）	4.3	8.6	13.0	17.3	21.6	25.9
1次側消費電力（W）	4.8	9.6	14.5	19.3	24.0	28.8
全光束（Lm）	450	900	1,350	1,800	2,250	2,700
色温度	電球色（L） / 温白色（W） / 白色（H） / 昼白色（N）					
1/2照度角（°）	73					
使用温度（℃）	-10～40（氷結・結露なし）					
オプション	給電側端子：P 中継側端子：C 入力ハーネス：LOH-100 専用電源：LPS-500シリーズ 調光器					

対応可能ユニット長さ

LEDピッチ（mm）	ユニット長さ（mm）
12.5	90 / 165 / 240 / 315 / 390 / 465 / 540 / 615 / 690 / 765 / 840 / 915 / 990 / 1,065 / 1,140 / 1,215 / 1,290 / 1,365 / 1,440 / 1,515 / 1,590 / 1,665 / 1,740 / 1,815