

Line Light

3年保証


LINE MODULE

ラインモジュール

LLE-P700-10/12 シリーズ

LLE-P700S-10/12 シリーズ

棚下、間接照明に最適な薄型サイズ (d22mm×h8.3mm) のラインライト。
 スライド機構のブラケットフックを採用し、可動棚にも対応可能。
 発光色は4種類 (電球色・温白色・白色・昼白色) から、長さは標準6サイズに
 加え、60mm毎 (-10) /75mm毎 (-12) のカスタム対応が可能です。




「棚下照明」

棚下に違和感なく取付が出来る薄型形状、
 棚奥まで照らせる傾斜タイプもラインナップ。
 固定棚もちろん、可動棚にも対応できる様、
 スライド機構のブラケットフックを採用しました。

LLE-P7 91 S H-10-C/C


1 シリーズ: LLE-P700

2 ユニット長: 31/310
61/610
91/910
121/1210
151/1510
181/18103 形状: */傾斜無し
S/傾斜角27°4 発光色: L/電球色
W/温白色
H/白色
N/昼白色5 LEDピッチ: 10/10mm
12/12.5mm6 給電側端子: C/コネクター
P/DCプラグ7 中継側端子: */無し
C/コネクター

16.2W / 910mm *

1680Lm / 910mm *

¥10,900 / 910mm *



電球色 3000K
 温白色 3500K
 白色 4000K
 昼白色 5000K
 発光色 -

DC24V

* LEDC 910mm
* (税別/電源別途)

「ラインコンセント対応可」*オプション対応

AC100Vラインコンセントに対応するACアダプター
 (LPS-536AN) を用意しました。
 給電側端子をDCプラグタイプ (-P) をご指定ください。

「明るさが選べる」

LEDピッチが2種類 (高照度/省エネ) より選べます。
 更に明るく・お求めやすい価格になりました。

「カスタム可能な器具長・4種類の発光色」

器具長は、標準6サイズに加え、~1,810mmまで、60mm毎 (-10) /
 75mm毎 (-12) でカスタム製作できます。
 発光色は、電球色・温白色・白色・昼白色の4種類より選べます。

「連結対応可」*オプション対応/省エネタイプ (-12) のみ

中継側端子付きタイプ (-*/C) をご指定ください。

製品仕様

品番	LLE-P700-10/P700-12 P700S-10/P700S-12シリーズ・DC24V入力 (電源別置) タイプ					
	LLE-P731 -10 -12	LLE-P761 -10 -12	LLE-P791 -10 -12	LLE-P7121 -10 -12	LLE-P7151 -10 -12	LLE-P7181 -10 -12
ユニット長さ (mm)	310	610	910	1,210	1,510	1,810
2次側消費電力 (W)	5.4/4.3	10.8/8.6	16.2/13.0	21.6/17.3	27.0/21.6	32.4/25.9
1次側消費電力 (W)	6.0/4.8	12.0/9.6	18.0/14.5	24.0/19.3	30.0/24.0	36.0/28.8
全光束 (Lm)	560/450	1,120/900	1,680/1,350	2,240/1,800	2,800/2,250	3,360/2,700
色温度	電球色 (L) / 温白色 (W) / 白色 (H) / 昼白色 (N)					
演色性	Ra85					
1/2照度角 (°)	70					
使用温度 (°C)	-10 ~ 40 (氷結・結露なし)					
オプション	給電側端子: P 中継側端子: C 入力ハーネス: LOH-100 専用電源: LPS-500シリーズ 調光器					

対応可能ユニット長

LEDピッチ (mm)	ユニット長さ (mm)
10	190 / 250 / 310 / 370 / 430 / 490 / 550 / 610 / 670 / 730 / 790 / 850 / 910 / 970 / 1,030 / 1,090 / 1,150 / 1,210 / 1,270 / 1,330 / 1,390 / 1,450 / 1,510 / 1,570 / 1,630 / 1,690 / 1,750 / 1,810
12.5	160 / 235 / 310 / 385 / 460 / 535 / 610 / 685 / 760 / 835 / 910 / 985 / 1,060 / 1,135 / 1,210 / 1,285 / 1,360 / 1,435 / 1,510 / 1,585 / 1,660 / 1,735 / 1,810