

Line Light

3年保証

LINE MODULE

ラインモジュール

LLE-P800-12 シリーズ

棚下照明・内照式照明・間接照明に最適なLED輝点が目立たないラインライト。
発光色は4種類（電球色・温白色・白色・昼白色）から、長さは標準6サイズ
に加え、75mm毎のカスタム対応が可能です。



「LED輝点が目立たない」

LED輝点が目立たない拡散形状、棚下・ケース照明等
LED輝点の移りこみが、気になりません。
光壁・光床・光天井などの内照式照明の
光源・間接照明としても最適です。

「カスタム可能な器具長・4種類の発光色」

器具長は、標準6サイズに加え、～1,810mmまで、
75mmピッチでカスタム製作できます。
発光色は、電球色・温白色・白色・昼白色の4種類より選べます。

「連結対応可」*オプション対応

中継側端子付きタイプ（-* / C）をご指定ください。


LLE -P8 91 H -12 -C / C
1 2 3 4 5 6

1 シリーズ： LLE-P800

2 ユニット長：31/310
61/610
91/910
121/1210
151/1510
181/1810


3 発光色： L/電球色
W/温白色
H/白色
N/昼白色

4 LEDピッチ：12/12.5mm

5 給電側端子： C/コネクタ
P/DCプラグ6 中継側端子： */無し
C/コネクタ

14.5W / 910mm

1,440Lm / 910mm



電球色 3000K
温白色 3500K
白色 4000K
昼白色 5000K
発光色 -

DC24V

製品仕様

LLE-P800シリーズ・LEDピッチ12.5mm・DC24V入力（電源別置）						
品番	LLE-P831 -12	LLE-P861 -12	LLE-P891 -12	LLE-P8121-12	LLE-P8151-12	LLE-P8181-12
ユニット長さ（mm）	310	610	910	1,210	1,510	1,810
2次側消費電力（W）	4.3	8.6	13.0	17.3	21.6	25.9
1次側消費電力（W）	4.8	9.6	14.5	19.3	24.0	28.8
全光束（Lm）	480	960	1,440	1,920	2,400	2,880
色温度	電球色（L） / 温白色（W） / 白色（H） / 昼白色（N）					
1/2照度角（°）	83					
使用温度（℃）	-10～40（氷結・結露なし）					
オプション	給電側端子：P 中継側端子：C 入力ハーネス：LOH-100 専用電源：LPS-500シリーズ 調光器					

対応可能ユニット長さ

LEDピッチ（mm）	ユニット長さ（mm）
12.5	85 / 160 / 235 / 310 / 385 / 460 / 535 / 610 / 685 / 760 / 835 / 910 / 985 / 1,060 / 1,135 / 1,210 / 1,285 / 1,360 / 1,435 / 1,510 / 1,585 / 1,660 / 1,735 / 1,810